

油圧ショベル用マルチャー
UML/S/EX/VT

流量

150~200L/min



直径25cmまでの木

18~25tのショベル用



業界で主流の18~25トンの機械に最適化され、コンパクトさと堅牢性を兼ね備えた商品です。ボルトで固定されたカウンターブレード、油圧式ハッチ開閉システム、本体側面に取り付けられた飛散防止チェーンを兼ね備えた、ライン最上位のプレミアムモデルです。VT機構（自動可変トルク式）を備えた油圧モーターが、高効率・低燃費に貢献最大直径25cmまでの木の幹を細断し、道路脇・川岸・急こう配の山腹まで、場所を選ばず使用頂けます。



動画はこちら



大口径ベアリング採用

多様な機械に合わせて
交換可能なブラケット

油圧可動式ハッチ

革新的なハッチ開閉システムにより、
土・泥などの汚れをシャットアウト

密閉構造ボディ

交換式
カウンター
ブレード



毎分150~200L
可変トルク式
油圧ピストンモーター



可変トルク式油圧ピストンモーターがあらゆる
油圧ショベルの最大パフォーマンスを引き出します
高効率・低燃費を実現

二重列保護チェーン

保護チェーンにより破碎物の飛散を抑え、
高い安全性を実現



オプション



交換式ブラケット



油圧開閉式
ハッチ用バルブ



強化型サイド
プレート



特殊ブラケット

刃ラインナップ



	C/3標準	C/3/HD	C/3/ブレード	K/3	I
広葉樹&針葉樹	●	●	●	▲	●
繊維植物	▲	▲	●	×	▲
葉・小枝	●	●	●	▲	●
根・切り株	▲	▲	×	●	●
土	▲	▲	×	●	▲
岩	×	×	×	▲	×

モデル	流量 (L/min)		油圧 (bar)		機械重量 (t)		作業幅 (mm)	重量 (kg)	対象最大 直径 (mm)	ツースの数	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	150	200	220	350	18	25	1350	1500	250	26+4	36+2
UML/S/EX/VT 150	150	200	220	350	18	25	1590	1660	250	32+4	42+2

日本総代理店



販売のお問い合わせはこちら